



DURA™ PRO 5.5

SPC/Clic flottant
Endos acoustique
100 % imperméable
Stabilité accrue

SPC/Clic Floating
Acoustic Backing
100 % Waterproof
Enhanced Stability

SPC





● alpha



● aquila



● delta






























● lyra



● pisces



● vega

DESCRIPTION	
	<p>Construction</p> <p>DURA PRO 5.5 est un revêtement de sol SPC / Clic flottant avec un décor bois, relief réaliste et bords biseautés. Supporté par une structure hybride haute densité et un endos acoustique. DURA PRO 5.5 is a SPC / Clic floating floor covering with a wood design, realistic embossing and bevelled edges. Supported by a high density hybrid core and acoustic backing.</p>
	<p>Installation</p> <p>Flottant : Système de verrouillage Välinge Fold Down / Floating : Välinge Fold Down Locking System</p>
	<p>Norme / Standard</p> <p>ASTM F3261 : Class I, Type B, Class B endos / backing</p>
	<p>Épaisseur / Total Thickness</p> <p>5,5 mm</p>
	<p>Couche d'usure / Wear Layer</p> <p>0,30 mm</p>
	<p>Dimensions / Sizes</p> <p>5" x 48" (micro biseauté 4 cotés / micro bevelled 4 sides)</p>
	<p>Emballage / pièces boîte Packaging / pieces box</p> <p>12</p>
	<p>Surface / pi.ca.boîte Coverage / sq.ft. box</p> <p>19,86</p>
	<p>Poids / Weight: kg boîte / kg box</p> <p>15,88</p>
	<p>Protection / Surface Finish</p> <p>Protection PUR / UV, particules de céramique: Pas de cirage, pas de vaporisation, pour la vie du produit PUR / UV Cured, Ceramic Bead Protection: No Wax, No Spray Buff, for the life of the product</p>
PERFORMANCE	
	<p>Résistance chimique et aux taches Chemical and Stain Resistance</p> <p>ASTM F925: Conforme / Compliant</p>
	<p>Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance</p> <p>ASTM F510 / Group T: Conforme / Compliant</p>
	<p>Résistance au glissement Slip Resistance</p> <p>ASTM D2047 / R9: Conforme / Compliant</p>
	<p>Résistance à la charge statique Static Load Resistance</p> <p>ASTM F970: Conforme / Compliant</p>
	<p>Indentation résiduelle Residual Indentation</p> <p>ASTM F1914: Conforme / Compliant</p>
	<p>Résistance aux chaises à roulettes Wheel Castor Resistance</p> <p>EN 425: Conforme / Compliant</p>
	<p>Stabilité dimensionnelle Dimensional Stability</p> <p>ASTM F2199: Surpasse / Surpass</p>
	<p>Planchers chauffants In-floor Heating</p> <p>Convient aux systèmes approuvés de planchers chauffants hydroniques ou électriques, température ambiante maximale 28°C (82°F) Suitable for installations over approved hydronic or electric heated floor systems, maximum ambient room temperature 28°C (82°F)</p>
	<p>Bruit de choc Impact Insulation Class</p> <p>ASTM E989: 73 IIC</p>
	<p>Valeur Delta / Delta Rating</p> <p>ASTM E2179: Δ24</p>
	<p>Propagation des flammes et dégagement de fumée Flame Spread and Smoke Development</p> <p>CAN/ULC-S102.2 / ASTM E648 Class I / ASTM E662: Conforme / Compliant</p>
ENVIRONNEMENT / ENVIRONMENTAL	
	<p>Sans Phthalate / Phthalate Free</p> <p>EN 14372 Conforme / Compliant</p>
	<p>Qualité air intérieur, émissions VOC Indoor Air Quality, VOC Emission</p> <p>Certifié FloorScore / FloorScore Certified</p>
	<p>Recyclage / Recycling</p> <p>100% Recyclable</p>
	<p>Certificats de l'usine Plant Certifications</p> <p>ISO 9002, ISO14001, OHSAS 18001</p>
	<p>Hygiène et sécurité Health and Safety</p> <p>Conforme au règlement REACH / Complies with REACH regulation</p>
	<p>Garantie Limitée / Limited Warranty</p> <p>Résidentiel: Garantie à vie limitée / Residential: Limited Lifetime</p>

Dura Pro 5.5 intègre le système de verrouillage Välinge Fold Down pour une installation facile et rapide. Avec un endos acoustique et une stabilité accrue il est un produit de choix pour les condos, appartements, chalets et solariums.

Dura Pro 5.5 incorporates the Välinge Fold Down locking system for an easy floating floor installation with an acoustic backing and enhanced stability it is the product of choice for condos, apartments, seasonal homes and sunrooms.