

Touch Stone



gres++		Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content - Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	eco+	Prodotto conforme ai requisiti LEED® - LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®
Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur		9 mm
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate shade and aspect variation Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure
Sviluppo Grafico - Graph Graphische Entwicklung - Développement graphique	DIGITAL HD	60,4x60,4 64 grafiche digitali - 64 digital patterns - 64 digitale Grafiken - 64 graphiques numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		Pavimento e Rivestimento interno / Pavimento e rivestimento esterno (Esterno) Indoor walls and floors / Outdoor walls and floors (Outdoor) Boden und Innenverkleidung / Boden und Außenverkleidung (extern) Sol et revêtement intérieur / Sol et revêtement extérieur (Extérieur)
Destinazioni d'uso - Destinations of use Zweck - Destinations d'usage		Residenziale / Commerciale a traffico leggero Residential areas / Commercial - light traffic Wohngebiete / Handel mit leichtem Verkehr Zones résidentielles / Commercial à faible affluence Commerciale a traffico pesante (Naturale / Esterno) Commercial - heavy traffic (Unpolished / Outdoor) Handel mit schwerem Verkehr (Matt / Aussenbereich) Commercial à forte affluence (Naturel / Extérieur) Zone limitrofe a piscina (Esterno) Swimming pool areas (Outdoor) Schwimmbadbereich (Aussenbereich) Abords de piscines (Extérieur) Rivestimenti esterni / Pareti ventilate External cladding / Ventilated facade Aussenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden Murs extérieurs / Facades ventilées
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNICAL FEATURES TECHNICAL FEATURES		
ISO 10545-12		Resistente al gelo - Frost resistant - Frostbeständig - Résistant au gel
B.C.R.A.		Naturale / Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40
DIN EN 16165:2021 ANNEX B		Naturale R10
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A		Esterno R11 A+B
DCOF AcuTestSM ANSI A326.3*		Naturale WET: ≥ 0.42 Esterno WET: ≥ 0.55

* DCOF Test su superficie Levigato-Matt disponibile su richiesta. - DCOF Test on Polished-Matte surface available on request.
DCOF-Test auf Poliert-Matt Oberfläche auf Anfrage. - RESISTENTE DCOF Test sur surface Poli-Matt disponible sur demande.