





























DESCRIPTION

 Construction	ACOUSTIFLOR 4.0 is a 100% solid vinyl plank flooring with natural woodgrain embossing, with bevelled edges. PUR / UV cured, ceramic bead reinforced commercial grade wear layer; supported by a high-density Acoustic PVC core and reinforced with a fiberglass grid. ACOUSTIFLOR 4.0 est disponible en format de planches, 100% vinyle pour usage commercial, décor imprimé, bois et avec couche d'usure plus épaisse, relief réaliste et bords biseautés. Protection PUR / UV renforcé d'ultra fines particules de céramique et supporté par une structure PVC acoustique haute densité et renforcé par une grille de fibre de verre.
 Installation	Glue Down / Collée
 Standard / Norme	ASTM F1700 : Class III, Type B, 5.5.1 Commercial Application
 Total Thickness / Épaisseur	4.0 mm
 Wear Layer / Couche d'usure	0.50 mm (20 mil)
 Sizes / Dimensions	7.25" x 48"
 Packaging / Emballage : Pieces Box / Boite	12
 Coverage / Surface : Sq.ft. Box / Pi.ca. Boite	29
 Weight / Poids : Kg Box / Boite	21.85
 Surface Finish / Protection	PUR / UV Cured, Ceramic Bead Protection : No Wax, No Spray Buff, for the life of the product Protection PUR / UV, particules de céramique : Pas de cirage, pas de vaporisation, pour la vie du produit

PERFORMANCE

 Chemical and Stain Resistance Résistance chimique et aux taches	ASTM F925 : Compliant / Conforme
 Abrasion Resistance / Résistance à l'abrasion	ASTM F510 / Group T : Compliant / Conforme 
 Slip Resistance / Résistance au glissement	ASTM D2047 / R9 : Compliant / Conforme
 Static Load Resistance / Résistance à la charge statique	ASTM F970 : Compliant / Conforme
 Residual Indentation / Indentation résiduelle	ASTM F1914 : Compliant / Conforme
 Wheel Castor Resistance / Résistance chaise à roulettes	EN 425 : Compliant / Conforme
 Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199 : Compliant / Conforme
 In-floor Heating / Planchers chauffants	Suitable for hydronic heated floor systems, maximum ambient room temperature 25°C (77°F) Convient aux planchers chauffants hydroniques, température ambiante maximale 25°C (77°F)
 Impact Insulation Class / Bruit de choc	ASTM E989 : 73 IIC
 Delta Rating / Valeur Delta	ASTM E2179 : Δ25
 Flame Spread and Smoke Development Propagation des flammes et Dégagement de fumée	CAN/ULC-S102.2 / ASTM E648 Class I / ASTM E662 : Compliant / Conforme

ENVIRONMENTAL / ENVIRONNEMENT

 Phthalate Free / Sans Phthalate	EN 14372 : Compliant / Conforme
 Indoor Air Quality, VOC Emission Qualité air intérieur, émissions VOC	FloorScore Certified / Certifié FloorScore
 Recycling / Recyclage	100% Recyclable
 Plant Certifications / Certificats usines	ISO 9002, ISO14001, OHSAS 18001
 Health and Safety / Hygiène et sécurité	Complies with REACH regulations / Conforme au règlement REACH
 Limited Warranty / Garantie Limitée	Residential : Lifetime / Résidentiel : Pour la vie Commercial : 15 years / Commercial : 15 ans