



# Caratteristiche Tecniche • Technical features • Technische eigenschaften\*

Gres Porcellanato Impasto Colorato - Colored Body Porcelain Stoneware - Durchgefarbtes Feinsteinzeug UGL

# Pennellato

	NORME TEST N°	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALORE A NORMA REQUIRED STANDARD	VALORI PENNELLATO RESULTS PENNELLATO
	ISO 10545/3	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	≤ 0.5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/4	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION BIEGESTÄRKE	R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/8	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFF. BETWEEN 20°C - 100°C COEFF. DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE ENTRE 20°C ET 100°C WÄRMEAUDEHNUNG ZWISCHEN 20°C UND 100°C	≤ 9x10 <sup>-6</sup>	9X10-5XC-1
	ISO 10545/9	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT		RESISTE RESISTANT RESISTE BESTÄNDIG
	ISO 10545/11	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE RESISTANCE AU TRASSAILAGE HAARRISSEFESTIGKEIT		RESISTE RESISTANT RESISTE BESTÄNDIG
	ISO 10545/14	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKENFESTIGKEIT	min. Classe 3	5
	ISO 10545/13	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE FÄHIG GEBEN SÄUREN UND LAUGEN	min. B	GAV/GLAV
	ISO 10545/2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE	± 0.6%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	± 5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	ORTOGONALITÀ WEDGING ORTHOGONALITÉ RECHTWINKLICHKEIT	± 0.6%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	PLANARITÀ WARPAGE PLAINETÉ EBENFLÄCHIGKEIT	± 0.5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/12	RESISTENZA AL GELDO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT		RESISTE RESISTANT RESISTE BESTÄNDIG
	ISO 10545/6	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTENCE A LABRASION PROFONDE TIEFENVERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT	< 175	149
	BOT 3000 WET DCOF	RESISTENZA ALLO SCIOLIMENTO SLIP RESISTANCE RESISTANCE AU GLISSEMENT BESTIMMUNG DER RUTSCHEMME EIGENSCHAFT	≥ 0.42	TILE 1: 0.53 TILE 2: 0.54 TILE 3: 0.54
	DIN 51130 R	WATER, OIL, GREASE, ETC. CREATE SLIPPERY CONDITIONS. FLOOR APPLICATIONS WITH EXPOSURE TO THESE CONDITIONS REQUIRE EXTRA CAUTION IN PRODUCT SELECTION.		R10



## SOLUZIONI DI POSA cm 30x60 - 12"x24"

Per una corretta realizzazione si consiglia di posare i formati lunghezza 60 cm, sfalsati a correre di massimo 20 cm o posa pari

## INSTALLATION INFORMATION cm 30x60 - 12"x24"

For 60 cm (24") long tiles, staggering should not exceed 20 cm (8")

## VERLEGEBEISPIELE cm 30x60 - 12"x24"

Für eine korrekten und einwandfreien Belag, die Formaten mit 60 cm Länge sollten bei der Verlegung maximal 20 cm versetzt sein.

## Noi consigliamo fortemente l'uso di un sistema di posa con distanziatori autolivellanti.

We strongly recommend using a tile edge leveling system during installation.

Wir empfehlen dringend die Verwendung von einem Befestigungssystem mit leveling system.

Il est vivement recommandé l'utilisation d'un système de pose avec des croisillons autonivelant.

Recomendamos encarecidamente utilizar un sistema de nivelación (leveling system) durante la instalación.

## Imballi • Packing • Verpackung

PRODOTTI PRODUCTS		UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASURES						
PENNELLATO	60x60 (24"x24")	M <sup>2</sup>	3	21.50	1.08	40	43.20	860.00
PENNELLATO	30x60 (12"x24")	M <sup>2</sup>	6	21.87	1.08	40	43.20	874.80
PENNELLATO	75x60 (3"x24")	M <sup>2</sup>	20	17.93	0.90	40	36.00	717.20
PENNELLATO	75x30 (3"x24")	M <sup>2</sup>	17	7.91	0.38	84	31.92	664.44
PENNELLATO MIX FRECCIA	37.5x33.3 (14 1/4"x13")	FOGLIO/SHEET	8	14.50	-	42	-	609.00
PENNELLATO MOSAICO	5x5 (2"x2")	FOGLIO/SHEET	8	14.50	-	42	-	609.00
PENNELLATO MOSAICO MIX 2D	30x30 (12"x12")	FOGLIO/SHEET	8	14.50	-	42	-	609.00
PENNELLATO DIAMONDS	30x30 (12"x12")	FOGLIO/SHEET	8	14.50	-	42	-	609.00
PENNELLATO BATTISCOPIA	7x60 (2 7/8"x24")	PZ	15	14.00	-	40	-	560.00



SHADE VARIATION  
HIGH (V3)

ceramiche  
**campogalliano**

info@ceramichecampogalliano.it - www.ceramichecampogalliano.it  
tel +39 0536 832393 - fax +39 0536 913591



Ceramics of Italy

a brand of



Verde 1999 srl - Via Ghiarola Nuova, 158 - 41042 Fiorano Modenese, MO Italy  
tel +39 0536 832393 - fax +39 0536 913591 - www.verde1999.com - info@verde1999.com

made in Italy  
**100%**