



NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	RIGO
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE lunghezza e larghezza - length and width spessore - thickness rettilinearità degli spigoli - straightness of edges ortogonalità - wedging planarità - flatness	± 2 % ± 10 % ± 0,6 % ± 1 % ± 1,5 %	± 2 % ± 10 % ± 0,6 % ± 1 % ± 1,5 %
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	<0,5 %	0,3 %
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost/freeze resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ISO 10545/4	resistenza alla flessione breaking strength	≥ 28 N/ mm ²	30 N/ mm ²
ISO 10545/6	Resistenza all'abrasione profonda resistance to deep abrasion	< 275 mm ³	< 165 mm ³
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	4
DIN 51130	scivolosità anti-slip		R10



NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	RIGO
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE lunghezza e larghezza - length and width spessore - thickness rettilinearità degli spigoli - straightness of edges ortogonalità - wedging planarità - flatness	± 2 % ± 10 % ± 0,6 % ± 1 % ± 1,5 %	± 2 % ± 10 % ± 0,6 % ± 1 % ± 1,5 %
ASTM C373	water absorption	<0,5 %	0,3 %
ASTM C484	thermal shock	unaffected	unaffected
ASTM C1026	frost/freeze resistance	unaffected	unaffected
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
DCOF	dynamic coefficient of friction	> 0,42	0,69
ASTM C1243	Resistance to deep abrasion of unglazed tiles	< 175 mm ³ (0,011 in ³)	< 165 mm ³
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ANSI A137.1	aesthetic classes	V0-V4	V3

UGL



AVVERTENZE

RIGO è prodotta per estrusione in modo totalmente artigianale, pertanto differenze superficiali, di tono o di calibro sono da considerarsi caratteristiche proprie del materiale..

ISTRUZIONI DI POSA

- 1 POSARE IL MATERIALE UTILIZZANDO APPOSITI COLLANTI PER CERAMICA.
- 2 TRATTANDOSI DI MATERIALE TRAFILATO DI FORMA NON REGOLARE, SISTEMARE LE FUGHE CON APPOSITI DISTANZIATORI (CUNEI)
- 3 STUCCARE TONO SU TONO
- 4 LISCIARE LE FUGHE CON UNA SPUGNA

Per nessun motivo saranno accolte contestazioni su materiale posato per danni visibili prima della posa.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Il nostro personale di vendita è a vostra disposizione per dettagli e chiarimenti sui nostri prodotti.

ADVICE

RIGO is an extruded and handmade product; therefore any surface difference or any diversity in shade and caliber should be considered as peculiar of the product.

LAYING INSTRUCTIONS

- 1 LAY THE TILES USING A GLUE FOR CERAMIC TILES/PORCELAIN STONEWARE
- 2 BEING THE TILES AN EXTRUDED PRODUCT WITH IRREGULAR EDGES, FIX THE JOINTS USING THE APPROPRIATE SPACERS (WEDGE)
- 3 PLASTER THE JOINTS USING A MATCHING GROUT
- 4 LEVEL THE JOINTS USING A SPONGE

Claims on items which have already been laid won't be accepted, for any reason for any damage visible before laying .

41zero42 reserves the right to modify the mentioned products without notice, declining all responsibility on direct or indirect damages caused by eventual modification.

Colours and aesthetical features of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

The tables containing the details of the content per box and the weight of packing are updated at the time the catalogue is printed; therefore the listed data may change.

Our sales department is at your disposal for any question you may have concerning our products.



**MADE
IN
ITALY**

CREDITS

ILLUSTRATION Ottavia Bruno // www.ottaviabrunoillustrator.com/
GRAPHIC PROJECT 41zero42

Printed in italy
Aprile 2014