








DEVIS TECHNIQUE / PRODUCT SPECIFICATIONS :				
STYLE :	KOOL 40202			
TYPE DE PRODUIT PRODUCT TYPE :	Tuile 50 cm x 50 cm / Carpet Tile 19.68" x 19.68"			
SURFACE DU TAPIS SURFACE TEXTURE :	Bouclé à niveaux multiples / Multilevel Loop			
MÉLANGE DE FIBRES / PILE FIBER CONTENT :	100% filament continu Polypropylène-Velana ^{MC} / 100% BCF Olefin-Velana TM			
SYSTÈME DE TEINTURE / DYE METHOD :	100% Teinture en solution / 100% Solution Dyed			
ENDOS PRIMAIRE / PRIMARY BACKING :	Polyester non-tissé / Non-Woven Polyester			
ENDOS SECONDAIRE / SECONDARY BACKING :	Module de P.V.C. renforcé en fibre de verre - Technologie d'endos PermaFuse TM sans phtalate Fiberglass Reinforced Thermoplastic - PermaFuse TM Technology Phthalate free			
	IMPÉRIAL / IMPERIAL	MÉTRIQUE / MÉTRIC		
POIDS DU VELOURS / PILE WEIGHT :	20 oz v.c. / s.y.	678 g/m ²		
CALIBRE / GAUGE :	1/12 ja. / ga.	47.2 / 10 cm		
RANGÉES DE TOUFFES / STITCHES :	10.5 par po. / per in.	41.3 / 10 cm		
HAUTEUR DU VELOURS / PILE HEIGHT :	0.147"	3.6 mm		
ÉPAISSEUR DU VELOURS / PILE THICKNESS :	0.134"	3.4 mm		
FACTEUR DENSITÉ / DENSITY FACTOR :	5373.13	11.70 ktex		
POIDS TOTAL / TOTAL WEIGHT :	111.04 oz par v.c. / per s.y.	3764 g/m ²		
PERFORMANCE / PERFORMANCE SPECIFICATIONS :				
INFLAMMABILITÉ / FLAMMABILITY :	Rencontre les normes ASTM E-648 Classe I / Meets ASTM E-648 tests standards Radiant Panel Class I			
DENSITÉ DE LA FUMÉE / SMOKE DENSITY :	Rencontre les normes ASTM E-662 < 450 mode de combustion Meets ASTM E-662 tests standards < 450 Flaming mode			
PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES / ANTI-STATIC PROPERTIES :	Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21°C / Less than 3.0 kv at 20% R.H. & 21°C			
STABILITÉ DIMENSIONNELLE / DIMENSIONAL STABILITY :	Moins de 0,05% / Less than 0.05%			
SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE / LIGHTFASTNESS :	L5 ou supérieur / L5 or Better			
RÉSISTANCE AU NETTOYAGE HUMIDE / RESISTANCE TO WET CLEANING :	5 à l'échelle des gris / Gray Scale 5			
ACOUSTIQUE ASTM-E3133	70			
ACOUSTIQUE ASTM-E492	60			
MÉTHODES D'INSTALLATION INSTALLATION METHODS :	 Quart de tour Quarter-Turn	 Monolitique Monolithic	 Brique Brick	 Ashlar
GARANTIES / WARRANTIES :				
Garantie de 10 ans limitée contre l'usure commerciale et antistatique / 10 Years Limited Commercial Warranty against Wear & Anti-Static Garantie de 10 ans limitée contre la délamination / 10 Years Limited Commercial Warranty Against Delamination Garantie de 10 ans limitée de la stabilité dimensionnelle / 10 Years Limited Commercial Warranty on Dimensional Stability Garantie de 10 ans limitée contre la détérioration de l'endos / 10 Years Limited Commercial Warranty Against Backing Deterioration				
ENVIRONNEMENT / ENVIRONMENTAL :				
CRI GREEN LABEL PLUS :	Certifié GLP 3315 / Certified GLP 3315			
ORIGIN / ORIGINE :	Made in Canada / Fabriqué au Canada 			

* Pour l'information complète sur nos garanties et spécifications, visitez www.venturecarpets.com / For complete warranty information and specifications, go to www.venturecarpets.com

SYSTÈMES D'ENDOS DISPONIBLES BACKING SYSTEMS AVAILABLE	DIMENSIONS	
	IMPÉRIAL / IMPERIAL	MÉTRIQUE / METRIC
 	Tuile / Carpet Tile 19.68" x 19.68"	Tuile / Carpet Tile 50 cm x 50 cm

