

EMOTION CERAMICS

Emotion
ceramics

**CERTIFICADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CERTIFICATE TECHNICAL CHARACTERISTICS**

EMOTION CERAMICS

CERTIFICA

QUE TODOS SUS PRODUCTOS CUMPLEN
LA NORMA UNE-EN 14411 DE BALDOSAS CERÁMICAS

CERTIFY

ALL PRODUCTS BELOW ARE RIGHT TO
UNE-EN 14411 OF CERAMIC TILES

Producto

Product

NAOS BRILLO

60,5X60,5

Emotion
ceramics

Norma Norm	Ensayo Technical characteristic	Valores Values
UNE-EN-ISO 10545-2	Longitud y anchura <i>Length and width</i> Grosor <i>Thickness</i> Rectitud de los lados <i>Warpage of edges</i> Planitud de superficie <i>Flatness</i>	±0,6% ±5% ±0,5% ±0,5%
UNE-EN-ISO 10545-3	Absorción Agua <i>Water Absorption</i>	0,5% < E ≤ 3%
UNE-EN-ISO 10545-4	Fuerza de Rotura <i>Force of breakage</i>	Min. 1100
UNE-EN-ISO 10545-4	Resistencia a la Flexión <i>Resistance to the Flexion</i>	> 30 N/mm ²
UNE-EN-ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial <i>Resistance to surface abrasion</i>	IV
UNE-EN-ISO 10545-9	Resistencia Choque Térmico <i>Termal Shock</i>	Cumple <i>Passes Standard Test</i>
UNE-EN-ISO 10545-13	Resistencia a ácidos y bases <i>Acids and Basics resistance</i>	GLA / GHA
UNE-EN-ISO 10545-14	Resistencia a las manchas <i>Stains resistance</i>	5

Descripción del producto y usos finales previstos

Use and descripton for the product:

Azulejo cerámico esmaltado, pared (interior) y suelo (interior).

Tiles ceramics, glazed, wall (internal) and floor (internal).