

Carreaux de Tapis Carpet Tiles

Specification

Avec cette nouvelle collection de carreaux de tapis, Centura propose au marché un nouveau revêtement de sol à endos de vinyle. Ces carreaux fabriqués à 100% de fibres teintes en solution vous sont présentés en format de 50cm x 50cm. Ils sont faciles à installer et à entretenir. Ils offrent une résistance et une stabilité dimensionnelle remarquables. Ils peuvent être utilisés tout autant pour des applications commerciales (bureau, condo, salle de montre et boutique) que des applications résidentielles comme salle familiale ou cinéma maison. Cette nouvelle collection est offerte en 5 couleurs modes permettant de grandes possibilités de design à bons prix. Ces carreaux sont EN STOCK CHEZ CENTURA.

With its new carpet tile range, Centura introduces a high-quality textile floor covering, using vinyl backing. These solution-dyed loop pile tiles are easy to maintain, to install, and provide high wear performance and excellent dimensional stability. Offered in 50cm x 50cm format, they are suitable for most commercial applications (office, condo, showroom, boutique) and some residential applications such as Home Theater and family room. This new range comes in 5 colours, offering great design possibilities. These carpet tiles are IN STOCK AT CENTURA.

CLASSIFICATION / CERTIFICATION	NORME / STANDARD	VICTORY
CE Certification	EN 1307	OUI / YES
Fibre / Fiber		100% PP BCF
Méthode de teinture / Dye Method		Teint en solution / Solution Dyed
Construction		Bouclé / Loop Pile
Poids de fibre / Pile Weight		750g/m ²
Gauge		1/10"
Format / Tile Size		50cm x 50cm
Épaisseur totale / Total Thickness		8.0 mm ± 0.3mm
Antitache / AntiSoil Treatment		INVISTA

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE / TECHNICAL PERFORMANCES	NORME / STANDARD	VICTORY
VOC (Green Label Plus)	ASTM D5116-06	<0.5 mg/m ² /hour (CRI GLP)
Inflammabilité / Flammability	ASTM D-2859 // FF 1-70//16CFR 1630	Pass 8/8
Réaction au feu / Reaction to Fire	EN ISO 9239- 1:2002	Dfl - s1
Contrôle de la statique / Static Propensity	ISO 6356	0.2 kV
Résistance de la couleur / Color Fastness	AATC / 16	5/5 on Grey Scale
Résistance thermique / Thermal Resistance	ISO 8302	.04m ² K/W
Isolation acoustique / Impact Sound Insulation	ISO 140-8	ΔL _w 23dB
Stabilité dimensionnelle / Dimensional Stability	EN 986	< 0.20%
Test chaise à roulettes / Castor Chair Test	DIN 54324	R ≥ 2.4

Ces informations peuvent changer sans préavis (11/2016) / The above information is subject to modification for the benefit of further improvement (11/2016)

