

PRODUCT SPECIFICATIONS / DEVIS TECHNIQUE :		
STYLE NAME / NOM DU STYLE :	Contrax II HD	
STYLE NUMBER / NUMÉRO DE STYLE :	55450	
PRODUCT TYPE / TYPE DE PRODUIT :	Broadloom / Tapis en rouleau	
WIDTH / LARGEUR :	12' / 366 cm	
SURFACE TEXTURE / TEXTURE DU TAPIS :	Graphic Level Loop / Bouclé texturé	
PILE FIBER CONTENT / MÉLANGE DE FIBRE :	100% BCF Anti-Static Colorloc™ Nylon / 100% filament continu antistatique nylon Colorloc™	
DYE METHOD / SYSTÈME DE TEINTURE :	Solution Dyed / Teinture en solution	
PRIMARY BACKING / ENDOS PRIMAIRE :	Woven Polypropylene / Polypropylène tissé	
SECONDARY BACKING / ENDOS SECONDAIRE :	Woven Synthetic Backing / Endos synthétique tissé	
	IMPERIAL / IMPERIALE	METRIC / METRIQUE
PILE WEIGHT (AT TUFTING) / POIDS DU VELOURS (AU TOUFFETAGE) :	28.0 oz per s.y. / par v.c.	950 g/m ²
GAUGE / CALIBRE :	1/10 ga. / ja.	39.4 / 10 cm
STITCHES / RANGÉES DE TOUFFES :	10.0 per in. / par po.	39.4 / 10 cm
PILE HEIGHT / HAUTEUR DU VELOURS :	0.157 x 0.196"	4.0 x 5.0 mm
PILE THICKNESS / ÉPAISSEUR DU VELOURS :	0.133"	3.35 mm
DENSITY FACTOR / FACTEUR DE DENSITÉ :	7578	13.6 ktex
TOTAL WEIGHT / POIDS TOTAL :	67.0 oz per s.y. / par v.c.	2271 g/m ²
PERFORMANCE SPECIFICATIONS / PERFORMANCE :		
LIGHTFASTNESS / SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE :	L7 or Better / L7 ou supérieur	
RESISTANCE TO WET CLEANING RÉSISTANCE AU NETTOYAGE HUMIDE :	Grey Scale 5 / 5 à l'échelle de gris	
ANTI-STATIC PROPERTIES / PROPRIÉTÉ ANTISTATIQUE :	Less than 3.0 kv at 20% R.H. & 21°C / Sous 3.0 kv at 20% R.H. & 21°C	
FLAMMABILITY / INFLAMMABILITÉ :	Meets ASTM E-648 test standards Radiant Panel Class I Rencontre les normes ASTM E-648 Classe I	
SMOKE DENSITY / DENSITÉ DE LA FUMÉE :	Meets ASTM E-662 test standards <450 Flaming mode Rencontre les normes ASTM E-662 test standards <450 mode de combustion	
TUFT BIND / FORCE DE RETENUE DE TOUFFES :	Tuftloc Backing System 15 lbx / 67 N / Système d'endos Tuftloc 15 lbs / 67 N	
WARRANTIES / GARANTIES :		
	Limited Lifetime Warranty on : Wear, Anti-Static, No-Zipping, Colorfastness to Light, Colorfastness to Atmospheric Contaminants	Garantie à vie limitée : Contre l'usure, antistatique, contre l'effilochage, résistance des couleurs au rayonnement solaire, résistance des couleurs aux contaminants atmosphériques
TREATMENT / TRAITEMENT :		
	Steriseptic Antimicrobial Treatment / Traitement antimicrobien Steriseptic	
ENVIRONMENTAL / ENVIRONNEMENT :		
INDOOR AIR QUALITY NO. / NO. QUALITÉ AIR INTÉRIEUR :	Green Label Plus : ID # GLP 7942	

The manufacturer reserves the right to modify the specification to improve this product without prior notice and without prejudice.

Le manufacturier se réserve le droit de modifier la spécification pour améliorer ce produit sans avertissement préalable et sans préjudice.

Colorloc™, Tuftloc™ are registered trademarks of Venture Carpets.

Colorloc™, Tuftloc™ sont des marques de commerce enregistrées de la compagnie Tapis Venture inc.

Steriseptic® is a registered trademark of Thomson Research Associates.

Steriseptic® est une marque de commerce enregistrée de Thomson Research Associates.

Shade and backing may vary from sample.

La teinte et l'endos peuvent varier de l'échantillon.

 **COLORLOC™**
Superior Fade Resistance
Résistance supérieure à la décoloration

 **TUFTLOC™**
Commercial Backing System
Système d'endos commercial

 **ANTIZIPPER**
Anti-zipper warranty
Garantie anti-effilochage

 **STERISEPTIC™**
Antimicrobial Treatment
Traitement antimicrobien

