




CONTRAX II HD • MODULAR (10026)

PRODUCT SPECIFICATIONS DEVIS TECHNIQUE

PRODUCT SPECIFICATIONS / DEVIS TECHNIQUE :		
STYLE NAME / NOM DU STYLE :	Contrax II HD	
STYLE NUMBER / NUMÉRO DE STYLE :	40010	
PRODUCT TYPE / TYPE DE PRODUIT :	19.68 x 19.68" Carpet Tile / Carreau de tapis 50 cm x 50 cm	
SURFACE TEXTURE / TEXTURE DU TAPIS :	Level Loop / Bouclé uni	
PILE FIBER CONTENT / MÉLANGE DE FIBRE :	100% BCF Anti-Static Colorloc™ Nylon / 100% filament continu antistatique nylon Colorloc™	
DYE METHOD / SYSTÈME DE TEINTURE :	Solution Dyed / Teinture en solution	
PRIMARY BACKING / ENDOS PRIMAIRE :	Non-Woven Polyester / Polyester non-tissé	
SECONDARY BACKING / ENDOS SECONDAIRE :	PermaFuse™ Technology - Fiberglass Reinforced Thermoplastic - Phthalate free Module de P.V.C. renforcé de fibre de verre - Technologie d'endos PermaFuse™ - Sans phtalate	
	IMPERIAL / IMPÉRIALE	METRIC / MÉTRIQUE
PILE WEIGHT (AT TUFTING) / POIDS DU VELOURS (AU TOUFFETAGE) :	21.0 oz per s.y. / par v.c.	711 g/m ²
GAUGE / CALIBRE :	1/10 ga. / ja.	39.4 / 10 cm
STITCHES / RANGÉES DE TOUFFES :	9.0 per in. / par po.	35.5 / 10 cm
PILE HEIGHT / HAUTEUR DU VELOURS :	0.157"	4.0 mm
PILE THICKNESS / ÉPAISSEUR DU VELOURS :	0.110"	2.18 mm
DENSITY FACTOR / FACTEUR DE DENSITÉ :	6872	12.3 ktex
TOTAL WEIGHT / POIDS TOTAL :	117.06 oz per s.y. / par v.c.	3968 g/m ²
PERFORMANCE SPECIFICATIONS / PERFORMANCE :		
LIGHTFASTNESS / SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE :	L7 or Better / L7 ou supérieur	
RESISTANCE TO WET CLEANING / RÉSISTANCE AU NETTOYAGE HUMIDE :	Grey Scale 5 / 5 à l'Echelle de gris	
ANTI-STATIC PROPERTIES / PROPRIÉTÉ ANTISTATIQUE :	Less than 3.0 kv at 20% R.H. & 21°C / Sous 3.0 kv at 20% R.H. & 21°C	
FLAMMABILITY / INFLAMMABILITÉ :	Meets ASTM E-648 test standards Radiant Panel Class I / Rencontre les normes ASTM E-648	
SMOKE DENSITY / DENSITÉ DE LA FUMÉE :	Meets ASTM E-662 test standards <450 flaming mode / Rencontre les normes ASTM E-662 test standards <450 mode de combustion	
DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE :	Less than 0.05% / Moins de 0.05%	
RECOMMENDED INSTALLATION METHOD(S) / MÉTHODE D'INSTALLATION :	Quarter-Turn / Quart de tour   	
WARRANTIES / GARANTIES :		
	Limited Lifetime Warranty on : Commercial Wear & Anti-Static, Against Delamination, Dimensional Stability, Against Backing Deterioration	Garantie à vie limitée : Contre l'usure, antistatique, contre la délamination, de la stabilité dimensionnelle, contre la détérioration de l'endos.
ENVIRONMENTAL / ENVIRONNEMENT :		
INDOOR AIR QUALITY NO. / NO. QUALITÉ AIR INTÉRIEUR :	Green Label Plus : ID # GLP 3315	

Note:

The manufacturer reserves the right to modify the specification to improve this product without prior notice and without prejudice. Shade may vary from sample.

Steriseptic® is a registered trademark of Thomson Research Associates.

Colorloc™, Tuftloc™, PermaFuse™ are registered trademarks of Venture Carpets Inc.

Note:

Le fabricant inc. se réserve le droit de modifier la spécification pour améliorer ce produit sans avertissement préalable et sans préjudice. La teinte peut varier de l'échantillon.

Steriseptic® est une marque de commerce enregistrée de Thomson Research Associates.

Colorloc^{MC}, Tuftloc^{MC}, PermaFuse^{MC} sont des marques de commerce enregistrées de Tapis Venture inc.






Superior Fade Resistance
Résistance supérieure à la décoloration



Commercial Backing System
Système d'endos commercial



*For complete warranty information and specification, go to www.venturecarpets.com / Pour l'information complète sur nos garanties et spécifications, visitez www.venturecarpets.com

BACKING SYSTEMS AVAILABLE / SYSTÈMES D'ENDOS DISPONIBLES	DIMENSION	
	IMPERIAL / IMPÉRIAL	METRIC / MÉTRIQUE
	Carpet Tile / Tuile 19.68" x 19.68" Carpet Plank / Planche 9.84" x 39.37"	Carpet Tile / Tuile 50 cm x 50 cm Carpet Plank / Planche 25 cm x 100 cm
	79.25" Broadloom / Tapis en rouleau 79.25"	201 cm Broadloom / Tapis en rouleau 201 cm
 Commercial Unitary Backing System Système d'endos unitaire commercial	79.25" Broadloom / Tapis en rouleau 79.25"	201 cm Broadloom / Tapis en rouleau 201 cm
Pattern Repeat for Roll Répétition du motif pour rouleau	81" x 81"	205.74 cm x 205.74 cm