

# NEW EDITION


50cm  
19.6 in

## SPECIFICATIONS

Construction	<b>LOOP</b>
Style	New Edition
Fibre / Fiber	100% Olefin BCF
Méthode de Teinture / Dye Method	Teint en solution / Solution Dyed
Poids de velours / Pile Weight	23.5 oz / v.c
Gauge	1/12"
Endos Primaire / Primary Backing	Non tissé / Non-Woven
Endos Secondaire / Secondary Backing	100% Vinyl <b>StableShield</b>
Format Planchette / Plank Size	50 cm x 50 cm / 19.6 " x 19.6"
Hauteur du poil / Pile Height	3.0 mm - 6.5 mm / 0.11" - 0.25"
Traitement / Treatment	INVISTA
Installation Recommandée / Recommended Installation	Quart De Tour / Quarter Turn, Ashlar, Brique / Brick, Herringbone,

## SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE / TECHNICAL PERFORMANCES

Classification	Commercial / Heavy Contract	
VOC (Green Label Plus)	ASTM D5116-06	<0.5 mg/m <sup>2</sup> /hour (CRI GLP)
Inflammabilité / Flammability	ASTM D-2859//FF 1-70//16CFR 1630	Pass 8/8
Réaction au feu / Reaction to Fire	EN ISO 9239- 1:2002	Dfl - s1
Contrôle de la statique / Static Propensity	ISO 6356	0.2 KV
Résistance de la couleur / Color Fastness	AATCC/16	5/5 on Grey Scale
Résistance thermique / Thermal Resistance	ISO 8302	.04m <sup>2</sup> /KW
Isolation acoustique / Impact Sound Insulation	ISO 140-8	23dB
Stabilité dimensionnelle / Dimensional Stability	EN 986	< 0.20%
Test chaise à roulettes / Castor Chair Test	DIN 54324	R ≥ 2.4
Densité de la fumée/ Smoke Density	EN ISO 9239-1:2002	<450



**10 ANS GARANTIE**

USURE  
STABILITÉ  
CHAIRS À  
ROULETTES  
ANTISTATIQUE  
RÉSISTANCE  
À LA LUMIÈRE

**10 YEARS WARRANTY**

WEAR  
STABILITY  
CASTOR CHAIR,  
COMPATIBILITY  
ANTISTATIC  
LIGHT FASTNESS



10 ans sur les taches et l'usure/  
10 Year on Stain and Wear

# CENTURA