









CARACTERÍSTICAS BÁSICAS / BASIC CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES DE BASE / GRUNDLEGENDE EIGENSCHAFTEN		
EAN	8435382137754	 
MODELO DESIGN / MODÈLE / MODELL	NEEKO BLACK (PRC)60X120 SL RC	
FORMATO FORMAT / FORMAT / FORMAT	60x120	
COLOR COLOUR / COULEUR / FARBE	BLACK	
NOMBRE DE LA COLECCIÓN NAME OF THE COLLECTION NOM DE LA COLLECTION NAME DER SERIE	NEEKO	
FAMILIA FAMILY FAMILLE FAMILIE	PORCELÁNICO GL GLAZED PORCELAIN GRÈS CÉRAME GL GLASIERTES FEINSTEINZEUG	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
PROCESO DE FABRICACIÓN MANUFACTURING PROCESS / PROCESSUS DE FABRICATION / HERSTELLUNGSVERFAHREN	Baldosa cerámica prensada en seco Dry pressed ceramic tile	
GRUPO DE ABSORCIÓN (ISO 13006) ABSORPTION GROUP / GROUPE D'ABSORPTION / WASSERAUFNAHME	B1A	
ACABADO FINISH / FINITION / OBERFLÄCHE	GL	
RECTIFICADO RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT	SÍ YES	
TIPO DE PASTA BODY / TYPE DE PÂTE / TYP DES FLIESENKÖRPERS	PASTA COLOREADA COLOURED BODY TEINTÉE DANS LE MASSE FARBIGE KÖRPERFLIESE	
ACABADO SUPERFICIAL SURFACE FINISH / FINITION DE SURFACE / OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG	MATE MATT / MAT / MATT	
FORMATO DE FABRICACIÓN (mm) WORK SIZE / FORMAT DE FABRICATION / WERKMAß (W)	600 x 1200 x 9	
TOLERANCIAS DIMENSIONALES DIMENSIONAL TOLERANCES TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES MAßTOLERANZEN	Cumple la norma Complies with the standard	UNE-EN ISO 10545-2
PROPIEDADES FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES / PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN		
ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION / ABSORPTION D'EAU / WASSERAUFNAHME	$E \leq 0.5 \%$	UNE-EN ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH / FORCE DE RUPTURE / BRUCHFESTIGKEIT	$\geq 700N$	UNE-EN ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MODULUS OF RUPTURE / RÉSISTANCE À LA FLEXION / BIEGFESTIGKEIT	$\geq 35 N/mm^2$	UNE-EN ISO 10545-4
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE / RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	Cumple la norma Complies with the standard	UNE-EN ISO 10545-9

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS / BASIC CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES DE BASE / GRUNDLEGENDE EIGENSCHAFTEN		
EAN	8435382137778	 
MODELO DESIGN / MODÈLE / MODELL	NEEKO WHITE (PRC)60X120 SL RC	
FORMATO FORMAT / FORMAT / FORMAT	60x120	
COLOR COLOUR / COULEUR / FARBE	WHITE	
NOMBRE DE LA COLECCIÓN NAME OF THE COLLECTION NOM DE LA COLLECTION NAME DER SERIE	NEEKO	
FAMILIA FAMILY FAMILLE FAMILIE	PORCELÁNICO GL GLAZED PORCELAIN GRÈS CÉRAME GL GLASIERTES FEINSTEINZEUG	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
PROCESO DE FABRICACIÓN MANUFACTURING PROCESS / PROCESSUS DE FABRICATION / HERSTELLUNGSVERFAHREN	Baldosa cerámica prensada en seco Dry pressed ceramic tile	
GRUPO DE ABSORCIÓN (ISO 13006) ABSORPTION GROUP / GROUPE D'ABSORPTION / WASSERAUFNAHME	B1A	
ACABADO FINISH / FINITION / OBERFLÄCHE	GL	
RECTIFICADO RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT	SÍ YES	
TIPO DE PASTA BODY / TYPE DE PÂTE / TYP DES FLIESENKÖRPERS	PASTA STD STD BODY PÂTE STD STANDARDKÖRPERPLATTE	
ACABADO SUPERFICIAL SURFACE FINISH / FINITION DE SURFACE / OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG	MATE MATT / MAT / MATT	
FORMATO DE FABRICACIÓN (mm) WORK SIZE / FORMAT DE FABRICATION / WERKMAß (W)	600 x 1200 x 9	
TOLERANCIAS DIMENSIONALES DIMENSIONAL TOLERANCES TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES MAßTOLERANZEN	Cumple la norma Complies with the standard	UNE-EN ISO 10545-2
PROPIEDADES FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES / PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN		
ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION / ABSORPTION D'EAU / WASSERAUFNAHME	$E \leq 0.5 \%$	UNE-EN ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH / FORCE DE RUPTURE / BRUCHFESTIGKEIT	$\geq 700N$	UNE-EN ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MODULUS OF RUPTURE / RÉSISTANCE À LA FLEXION / BIEGFESTIGKEIT	$\geq 35 N/mm^2$	UNE-EN ISO 10545-4
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE / RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	Cumple la norma Complies with the standard	UNE-EN ISO 10545-9

PROPIEDADES FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES / PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN		
RESISTENCIA AL CUARTEO CRAZING RESISTANCE / RÉSISTANCE AU TRES- SAILLAGE / RISSBESTÄNDIGKEIT	Cumple la norma Complies with the standard	UNE-EN ISO 10545-11
RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE / RÉSISTANCE AU GEL / FROSTBESTÄNDIGKEIT	Cumple la norma Complies with the standard	UNE-EN ISO 10545-12
PROPIEDADES QUÍMICAS / CHEMICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES / PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN		
ÁCIDOS Y BASES DE BAJA CONCENTRACIÓN LOW CONCENTRATION ACIDS AND BASES / ACIDES ET BASES À FAIBLE CONCENTRATION / SCHWACH KONZENTRIERTE SÄUREN UND BASEN	Mínimo LB	UNE-EN ISO 10545-13
ÁCIDOS Y BASES DE ALTA CONCENTRACIÓN STRONG CONCENTRATION ACIDS AND BASES / ACIDES ET BASES À FORTE CONCENTRATION / STARK KONZENTRIERTE SÄUREN UND BASEN	Mínimo HB	
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA CLEANING PRODUCTS AND POOL REACTIVE AGENTS / PRODUITS DE NETTOYAGE ET RÉACTIFS DE PISCINES / SCHWIMMBADREINIGUNGSPRODUKTE UND- REAGENZIE	Cumple la norma Complies with the standard	
RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINS / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENBESTÄNDIGKEIT	Cumple la norma Complies with the standard	UNE-EN ISO 10545-14

MARCADO CE / CE MARKING / MARQUAGE CE / CE KENNZEICHNUNG	
	AZUPAVBla - 002

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS / BASIC CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES DE BASE / GRUNDLEGENDE EIGENSCHAFTEN		
EAN	8435382138256	 
MODELO DESIGN / MODÈLE / MODELL	NEEKO DEC BLACK(PRC)60X120 SL RC	
FORMATO FORMAT / FORMAT / FORMAT	60x120	
COLOR COLOUR / COULEUR / FARBE	BLACK	
NOMBRE DE LA COLECCIÓN NAME OF THE COLLECTION NOM DE LA COLLECTION NAME DER SERIE	NEEKO	
FAMILIA FAMILY FAMILLE FAMILIE	PORCELÁNICO GL GLAZED PORCELAIN GRÈS CÉRAME GL GLASIERTES FEINSTEINZEUG	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
PROCESO DE FABRICACIÓN MANUFACTURING PROCESS / PROCESSUS DE FABRICATION / HERSTELLUNGSVERFAHREN	Baldosa cerámica prensada en seco Dry pressed ceramic tile	
GRUPO DE ABSORCIÓN (ISO 13006) ABSORPTION GROUP / GROUPE D'ABSORPTION / WASSERAUFNAHME	B1A	
ACABADO FINISH / FINITION / OBERFLÄCHE	GL	
RECTIFICADO RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT	SÍ YES	
TIPO DE PASTA BODY / TYPE DE PÂTE / TYP DES FLIESENKÖRPERS	PASTA COLOREADA COLOURED BODY TEINTÉE DANS LE MASSE FARBIGE KÖRPERFLIESE	
ACABADO SUPERFICIAL SURFACE FINISH / FINITION DE SURFACE / OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG	MATE MATT / MAT / MATT	
FORMATO DE FABRICACIÓN (mm) WORK SIZE / FORMAT DE FABRICATION / WERKMAß (W)	600 x 1200 x 9	
TOLERANCIAS DIMENSIONALES DIMENSIONAL TOLERANCES TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES MAßTOLERANZEN	Cumple la norma Complies with the standard	UNE-EN ISO 10545-2
PROPIEDADES FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES / PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN		
ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION / ABSORPTION D'EAU / WASSERAUFNAHME	$E \leq 0.5 \%$	UNE-EN ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH / FORCE DE RUPTURE / BRUCHFESTIGKEIT	$\geq 700N$	UNE-EN ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MODULUS OF RUPTURE / RÉSISTANCE À LA FLEXION / BIEGFESTIGKEIT	$\geq 35 N/mm^2$	UNE-EN ISO 10545-4
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE / RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	Cumple la norma Complies with the standard	UNE-EN ISO 10545-9

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS / BASIC CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES DE BASE / GRUNDLEGENDE EIGENSCHAFTEN		
EAN	8435382138270	 
MODELO DESIGN / MODÈLE / MODELL	NEEKO DEC WHITE(PRC)60X120 SL RC	
FORMATO FORMAT / FORMAT / FORMAT	60x120	
COLOR COLOUR / COULEUR / FARBE	WHITE	
NOMBRE DE LA COLECCIÓN NAME OF THE COLLECTION NOM DE LA COLLECTION NAME DER SERIE	NEEKO	
FAMILIA FAMILY FAMILLE FAMILIE	PORCELÁNICO GL GLAZED PORCELAIN GRÈS CÉRAME GL GLASIERTES FEINSTEINZEUG	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
PROCESO DE FABRICACIÓN MANUFACTURING PROCESS / PROCESSUS DE FABRICATION / HERSTELLUNGSVERFAHREN	Baldosa cerámica prensada en seco Dry pressed ceramic tile	
GRUPO DE ABSORCIÓN (ISO 13006) ABSORPTION GROUP / GROUPE D'ABSORPTION / WASSERAUFNAHME	B1A	
ACABADO FINISH / FINITION / OBERFLÄCHE	GL	
RECTIFICADO RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT	SÍ YES	
TIPO DE PASTA BODY / TYPE DE PÂTE / TYP DES FLIESENKÖRPERS	PASTA STD STD BODY PÂTE STD STANDARDKÖRPERPLATTE	
ACABADO SUPERFICIAL SURFACE FINISH / FINITION DE SURFACE / OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG	MATE MATT / MAT / MATT	
FORMATO DE FABRICACIÓN (mm) WORK SIZE / FORMAT DE FABRICATION / WERKMAß (W)	600 x 1200 x 9	
TOLERANCIAS DIMENSIONALES DIMENSIONAL TOLERANCES TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES MAßTOLERANZEN	Cumple la norma Complies with the standard	UNE-EN ISO 10545-2
PROPIEDADES FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES / PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN		
ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION / ABSORPTION D'EAU / WASSERAUFNAHME	$E \leq 0.5 \%$	UNE-EN ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH / FORCE DE RUPTURE / BRUCHFESTIGKEIT	$\geq 700N$	UNE-EN ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MODULUS OF RUPTURE / RÉSISTANCE À LA FLEXION / BIEGFESTIGKEIT	$\geq 35 N/mm^2$	UNE-EN ISO 10545-4
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE / RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	Cumple la norma Complies with the standard	UNE-EN ISO 10545-9

PROPIEDADES FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES / PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN		
RESISTENCIA AL CUARTEO CRAZING RESISTANCE / RÉSISTANCE AU TRES-SAILLAGE / RISSBESTÄNDIGKEIT	Cumple la norma Complies with the standard	UNE-EN ISO 10545-11
RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE / RÉSISTANCE AU GEL / FROSTBESTÄNDIGKEIT	Cumple la norma Complies with the standard	UNE-EN ISO 10545-12
PROPIEDADES QUÍMICAS / CHEMICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES / PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN		
ÁCIDOS Y BASES DE BAJA CONCENTRACIÓN LOW CONCENTRATION ACIDS AND BASES / ACIDES ET BASES À FAIBLE CONCENTRATION / SCHWACH KONZENTRIERTE SÄUREN UND BASEN	Mínimo LB	UNE-EN ISO 10545-13
ÁCIDOS Y BASES DE ALTA CONCENTRACIÓN STRONG CONCENTRATION ACIDS AND BASES / ACIDES ET BASES À FORTE CONCENTRATION / STARK KONZENTRIERTE SÄUREN UND BASEN	Mínimo HB	
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA CLEANING PRODUCTS AND POOL REACTIVE AGENTS / PRODUITS DE NETTOYAGE ET RÉACTIFS DE PISCINES / SCHWIMMBADREINIGUNGSPRODUKTE UND-REAGENZEN	Cumple la norma Complies with the standard	
RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINS / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENBESTÄNDIGKEIT	Cumple la norma Complies with the standard	UNE-EN ISO 10545-14

MARCADO CE / CE MARKING / MARQUAGE CE / CE KENNZEICHNUNG	
	AZUPAVBla - 002