

FRASER

Product Specifications / Devis technique

Style name / Nom du style	Fraser
Style number / Numéro du style	40114
Formats	19.68" x 19.68" — 9.84" x 39.37" / 50 cm x 50 cm — 25 cm x 100 cm
Surface texture / Surface du produit	Multilevel Loop / Bouclé à niveaux multiples
Pile fibre content / Mélange de fibre	100% BCF Velana™ / 100% filament continu Velana™
Dye system / Système de teinture	100% Solution Dyed / 100% teinture en solution
Primary backing / Endos primaire	Non-Woven Polyester / Polyester non-tissé
Secondary backing / Endos secondaire	Fiberglass Reinforced Thermoplastic / Module de P.V.C. renforcé de fibre de verre

	Imperial / Impériale	Metric / Métrique
Pile weight / Poids du velours	23 oz per s.y. / par v.c.	780 g/m ²
Gauge / Calibre	1/ 12 ga. / ja.	47.2 / 10 cm
Stitches / Rangées de touffes	11.0 per in. / par po.	43.3 / 10 cm
Pile height / Hauteur du velours	0.118 in.	3 mm
Pile thickness / Épaisseur du velours	0.140 in.	3.5 mm
Density factor / Facteur de densité	7016	11.00 ktex
Total weight / Poids total	104.94 oz per s.y. / par v.c.	4574 g/m ²
Size / Grandeur	19.68" x 19.68" — 9.84" x 39.37"	50 cm x 50 cm — 25 cm x 100 cm

Performance Specifications / Performances


Flammability / Inflammabilité	Meets / Rencontre les normes ASTM E-648 test standards Radiant Panel Class II
Smoke density / Densité à la fumée	Meets / Rencontre les normes ASTM E-662 test standards <450 Flaming mode
Anti-static properties / Propriété antistatique	Less than / Moins de 3.0 kv at 20% R.H.. & 21° C
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle	Less than 0.05 % / Moins de 0.05 %
Lightfastness / Résistance à la lumière	L5 or Better / L5 ou supérieur
Resistance to wet cleaning / Résistance au nettoyage humide	Grey Scale 5 / 5 à l'échelle des gris

Installation Method's / Méthodes d'installation


Quarter Turn / Quart de tour




Brick / Brique




Ashlar



Herringbone / Chevron



Classic / Classique



Warranty Information / Garanties

Commercial wear / Contre l'usure commerciale	Limited 10 years Commercial Wear / Garantie de 10 ans contre l'usure commerciale
Against delamination / Contre la délamination	Limited 10 years Against Delamination / Garantie de 10 ans contre la délamination
Dimensional stability / Contre la stabilité dimensionnelle	Limited 10 years on Dimensional Stability / Garantie de 10 ans pour la stabilité dimensionnelle
Against backing deterioration / Contre la détérioration de l'endos	Limited 10 years Against Backing Deterioration / Garantie de 10 ans contre la détérioration de l'endos

Environmental / Environnement

Indoor air quality no. / No. Qualité d'air intérieur

GLP 0006

Venture Carpets Inc. reserves the right to modify the specification to improve this product without prior notice and without prejudice

Tapis Venture Inc. Se réserve le droit de modifier ce devis technique sans avertissement préalable afin de mettre à jour les données